

VÝPIS PSV VÝROBKOV - PLASTOVÝCH






STAVBA: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAKOVNICI






INVESTOR: OBEC RAKOVNICA

VYPRACOVANÍ: MICHAL BELÁNYI, JOVICSKÁ 2 ROŽŇAVA

ATIPICKÉ VÝROBKÝ VYROBIŤ AŽ PO PREMERANÍ STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE !

**ROZMERY VÝROBKOV SÚ UDÁVANÉ V SKLADOBNÝCH ROZMEROCH
VÝROBKÝ SÚ VYKRESLENÉ POHĽADOM Z EXTERIERU**

POL.	SCHEMA	ROZMER MM	KS		POPIS
			PR		
6		900/2320/2700	1P	1L	PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO DELENÉ PRIEČLOU S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM,
7		1750/1970/2700	1P	1L	PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO DELENÉ STĹPIKOM A PRIEČLOU S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM,
8		550/550	2		PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMOVÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO
9		1150/550	4		PLASTOVÉ JEDNOKRÍDLOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMOVÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO
D1		600/1970	P-1		VNÚTORNÉ DVERE DREVENÉ, PLNÉ, FÓLIOVANÉ, DEKOR DUB, JEDNOKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ, DO OCELOVEJ ZÁRUBNE ZÁMOK OBÝČAJNÝ

POL.	SCHEMA	ROZMER MM	KS		POPIS
			PR		
1		1750/2300	2P	2L	PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTOČNÉ DELENÉ PRIEČLAMI ZASKLENÉ IZOLAČNÝM DVOJSKLOM V SPODNEJ ČÁSTI S PLNOU IZOLAČNOU VÝPLŇOU OTVÁRAVÉ SMEROM VON ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ
2		9000/2300	2		PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO DELENÉ PRIEČLAMI S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM V SPODNEJ ČÁSTI S PLNOU IZOLAČNOU VÝPLŇOU
3		1750/2300	1P	1L	PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO DELENÉ STĹPIKOM A PRIEČLAMI S JEDNÝM OTVÁRAVO SKLOPNÝM KRÍDLOM S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, V SPODNEJ ČÁSTI S PLNOU IZOLAČNOU VÝPLŇOU BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMOVÉ KOVANIE PRE OTVÁRAVO SKLOPNÉ KRÍDLO
4		1750/900/200	1P	1L	PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO DELENÉ STĹPIKOM S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM,
5		1750/1600/2320	1P	1L	PLASTOVÉ PEVNÉ OKNO DELENÉ STĹPIKOM A PRIEČLOU S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM,